



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И
ИНВЕСТИЦИЈЕ**

**Секретаријат за локални економски
развој, привреду, пољопривреду и
заштиту животне средине
Одељење за заштиту животне средине**

Број: XXIV-02-501-6/25

**Датум: 28. јануар 2025. године
КРАГУЈЕВАЦ**

Град Крагујевац - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, на основу чл. 36, 37, 59, 60, 64. и 68. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10 и 14/16, 95/2018 - др. закон и 35/2023), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/2023 – одлука Уставног суда) а решавајући по службеној дужности - захтеву Министарства заштите животне средине за усклађивање дозволе за управљање отпадом, предмет број XXIV-02-501-125/24 од 12. јуна 2024. године, а на основу решења о давању овлашћења в.д. начелника управе, број 035-771/2024/XXIV од 8. јула 2024. године, доноси

**РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН
НЕОПАСНОГ ОТПАДА**

I. Дозвола за управљање неопасним отпадом, регистарског броја 55 (предмет број XXIV-02-501-24/22 од 04. фебруара 2022. године и XXIV-02-501-125/24 од 12. јуна 2024. године), коју је издао Град Крагујевац - Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине, оператеру „MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC”, из Крагујевца, матични број 21704644, на локацији у закупу, на катастарској парцели број 1502 КО Крагујевац 1, Складишни центар 6, Крагујевац, мења се и гласи:

A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру „MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC”, се издаје дозвола за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада операцијом R12 - Промене ради



подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11 и операцијом R13 - складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка), у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, бр. 98/2010), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24), Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“, бр. 99/2010), Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, бр. 86/2010) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, бр. 118/2023).

2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада, постројењу за третман отпада, односно поновно искоришћење отпада

2.1. Неопасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја је **50 t**.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је **2.000 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта, за све врсте неопасног отпада је **14.500 t**.

Капацитет складишта неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у табели 2.1.

Индексни број отпада	Назив	R операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
02 01 04	отпадна пластика (искључујући амбалажу)	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
02 01 10	отпад од метала	R13	од 0 до 1160	од 0 до 8600
02 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 1160	од 0 до 8600
03 01 01	отпадна кора и плута	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
03 01 05	пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир другачији од оних наведених у 03 01 04	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
03 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
03 03 01	отпад од коре и дрвни отпад	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
03 03 07	механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона	R13	од 0 до 5	од 0 до 100



03 03 08	отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
03 03 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
04 01 09	отпади од кројења и завршне обраде	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
04 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
04 02 09	отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
04 02 21	отпади од непрерађених текстилних влакана	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
04 02 22	отпади од прерађених текстилних влакана	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
04 02 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
06 09 02	фосфорна шљака	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
06 13 03	угљена чађ	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
07 02 13	отпадна пластика	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
08 03 18	отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
09 01 07	фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
09 01 08	фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
09 01 10	камере за једнократну употребу без батерија	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
09 01 12	камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
09 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
10 01 01	пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 01 15	шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 02 01	отпади од прераде шљаке	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 02 02	непрерађена шљака	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500



10 02 10	отпад од млевења	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 03 02	остаци анода	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 03 05	отпадна глиница	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 03 16	пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 03 20	прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 03 19	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 03 22	остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) другачији од оних наведених у 10 03 21	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 03 24	чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 03 30	отпади од третмана сланих шљака и црне згуре другачији од оних наведених у 10 03 29	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 05 01	шљаке из примарне и секундарне производње	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 05 04	остале чврсте честице и прашина	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 05 11	згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 05 10	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 06 01	шљаке из примарне и секундарне производње	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 06 02	згура и плавајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 06 04	остале чврсте честице и прашина	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 06 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 07 01	шљаке из примарне и секундарне производње	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 07 02	згура и плавајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 07 04	остале чврсте честице и прашина	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 07 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500



10 08 04	чврсте честице и прашина	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 08 09	остале шљаке	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 08 11	згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 08 10	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 08 16	прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 08 15	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 09 03	шљака из пећи	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 09 10	прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 09 09	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 09 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 10 03	шљака из пећи	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 10 10	прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 10 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
10 11 03	отпадни влакнасти материјали на бази стакла	R13	од 0 до 10	од 0 до 100
10 11 12	отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11	R13	од 0 до 10	од 0 до 100
10 11 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 10	од 0 до 100
10 12 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
10 13 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
11 05 01	тврди цинк	R13	од 0 до 30	од 0 до 200
11 05 02	пепео од цинка	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
11 05 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
12 01 01	стругање и обрада ферометала	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
12 01 02	прашина и честице ферометала	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	од 0 до 660	од 0 до 7100
12 01 04	прашина и честице обојених метала	R13	од 0 до 660	од 0 до 7100
12 01 05	обрада пластике	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
12 01 21	потрошена тела за млевење и материјали за млевење	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500

	другачији од оних наведених у 12 01 20			
12 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
15 01 02	пластична амбалажа	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
15 01 03	дрвена амбалажа	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
15 01 04	метална амбалажа	R13	од 0 до 50	од 0 до 1000
15 01 05	комползитна амбалажа	R13	од 0 до 95	од 0 до 1850
15 01 06	мешана амбалажа	R13	од 0 до 95	од 0 до 1850
15 01 07	стаклена амбалажа	R13	од 0 до 10	од 0 до 100
15 01 09	текстилна амбалажа	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
15 02 03	апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
16 01 03	отпадне гуме	R13	од 0 до 10	од 0 до 200
16 01 16	резервоари за течни гас	R13	од 0 до 50	од 0 до 500
16 01 17	ферозни метал	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
16 01 18	обојени метал	R13	од 0 до 660	од 0 до 7100
16 01 19	пластика	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
16 01 20	стакло	R13	од 0 до 10	од 0 до 100
16 01 22	компоненте које нису другачије специфициране	R13	од 0 до 1160	од 0 до 8600
16 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 1160	од 0 до 8600
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
16 06 04	алкалне батерије (изузев 16 06 03)	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
16 06 05	друге батерије и акумулатори	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
17 01 07	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	R13	од 0 до 5	од 0 до 500



17 02 01	дрво	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
17 02 02	стакло	R13	од 0 до 10	од 0 до 100
17 02 03	пластика	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
17 04 01	бакар, бронза, месинг	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
17 04 02	алуминијум	R13	од 0 до 420	од 0 до 5000
17 04 03	олово	R13	од 0 до 30	од 0 до 250
17 04 04	цинк	R13	од 0 до 30	од 0 до 200
17 04 05	гвожђе и челик	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
17 04 06	калај	R13	од 0 до 20	од 0 до 150
17 04 07	мешани метали	R13	од 0 до 1160	од 0 до 8600
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
19 01 02	материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
19 01 12	шљака другачија од оне наведене у 19 01 11	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
19 01 16	прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
19 01 18	отпади из пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17	R13	од 0 до 100	од 0 до 500
19 02 03	претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
19 08 01	отпад од механичког раздвајања на решеткама	R13	од 0 до 100	од 0 до 500
19 08 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 100	од 0 до 500
19 09 99	отпади који нису другачије специфицирани	R13	од 0 до 100	од 0 до 500
19 10 01	отпад од гвожђа и челика	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
19 10 02	отпад од обојених метала	R13	од 0 до 660	од 0 до 7100
19 10 04	лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03	R13	од 0 до 160	од 0 до 1500
19 10 06	остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
19 12 01	папир и картон	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
19 12 02	метали који садрже гвожђе	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
19 12 03	обојени метали	R13	од 0 до 660	од 0 до 7100
19 12 04	пластика и гума	R13	од 0 до 30	од 0 до 700
19 12 05	стакло	R13	од 0 до 10	од 0 до 100

19 12 07	дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
19 12 08	текстил	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
19 12 10	сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	R13	од 0 до 500	од 0 до 1500
20 01 01	папир и картон	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
20 01 02	стакло	R13	од 0 до 10	од 0 до 100
20 01 10	одећа	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
20 01 11	текстил	R13	од 0 до 5	од 0 до 50
20 01 34	батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
20 01 36	одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	R13	од 0 до 5	од 0 до 500
20 01 38	дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	R13	од 0 до 5	од 0 до 100
20 01 39	пластика	R13	од 0 до 20	од 0 до 500
20 01 40	метали	R13	од 0 до 1160	од 0 до 8600
20 03 07	кабасти отпад	R13	од 0 до 1160	од 0 до 8600

2.2. Неопасан отпад који се третира у постројењу

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење, према акту о процени утицаја је **50 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **50 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно **14 500 t**.

Капацитет постројења за третман неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у табели 2.2.

Индексни број отпада	Назив	R операција	Дневни капацитет третмана у тонама	Годишњи капацитет третмана у тонама
02 01 04	отпадна пластика (искључујући амбалажу)	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
02 01 10	отпад од метала	R12	од 0 до 50	од 0 до 8600
03 01 01	отпадна кора и плута	R12	од 0 до 5	од 0 до 100



03 01 05	пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир другачији од оних наведених у 03 01 04	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
03 03 01	отпад од коре и дрвни отпад	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
03 03 08	отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
07 02 13	отпадна пластика	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
09 01 07	фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
09 01 08	фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
12 01 01	стругање и обрада ферометала	R12	од 0 до 50	од 0 до 1500
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R12	од 0 до 50	од 0 до 7100
12 01 05	обрада пластике	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
15 01 02	пластична амбалажа	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
15 01 03	дрвена амбалажа	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
15 01 04	метална амбалажа	R12	од 0 до 50	од 0 до 1000
16 01 17	ферозни метал	R12	од 0 до 50	од 0 до 1500
16 01 18	обојени метал	R12	од 0 до 50	од 0 до 7100
16 01 19	пластика	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
16 01 22	компоненте које нису другачије специфициране	R12	од 0 до 50	од 0 до 8600
16 01 99	отпади који нису другачије специфицирани	R12	од 0 до 50	од 0 до 8600
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R12	од 0 до 3,50	од 0 до 500
17 02 01	дрво	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
17 02 03	пластика	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
17 04 01	бакар, бронза, месинг	R12	од 0 до 50	од 0 до 1500
17 04 02	алуминијум	R12	од 0 до 50	од 0 до 5000
17 04 05	гвожђе и челик	R12	од 0 до 50	од 0 до 1500
17 04 07	мешани метали	R12	од 0 до 50	од 0 до 8600
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R12	од 0 до 3,50	од 0 до 500

19 01 02	материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке	R12	од 0 до 50	од 0 до 1500
19 10 01	отпад од гвожђа и челика	R12	од 0 до 50	од 0 до 1500
19 10 02	отпад од обојених метала	R12	од 0 до 50	од 0 до 7100
19 12 01	папир и картон	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
19 12 02	метали који садрже гвожђе	R12	од 0 до 50	од 0 до 1500
19 12 03	обојени метали	R12	од 0 до 50	од 0 до 7100
19 12 04	пластика и гума	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
19 12 07	дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
20 01 01	папир и картон	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
20 01 38	дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	R12	од 0 до 5	од 0 до 100
20 01 39	пластика	R12	од 0 до 15	од 0 до 500
20 01 40	метали	R12	од 0 до 50	од 0 до 8600
20 03 07	кабасти отпад	R12	од 0 до 50	од 0 до 8600

3. Општи подаци о локацији на којој се налази складиште за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације складишта/постројења

Локација на којој се обавља складиштење и третман неопасног отпада налази се на катастарској парцели број 1502 К.О. Крагујевац 1, град Крагујевац.

Предметна парцела налази се према плану детаљне регулације „ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II – ЛЕПЕНИЦА – СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР” („Сл. лист града Крагујевца” бр. 12/19) у оквиру ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ У ЗОНИ – РАДНА ЗОНА (Информација о локацији бр. XXX 02-350-1548/21 од 14.09.2021. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА). Простор се користи на основу закупа. Парцела је оријентисана у правцу североисток - југозапад.

Заузима површину од 49а 75 m² (4 975 m²). Оператер је узео у закуп део парцеле површине 20а (2000 m²).

Делом је земљиште под објектима (управна зграда, површине основе 481 m², оператер је узео у закуп део објекта површине 51,41 m², портирница површине 7 m², магацин опреме површине 12 m², надстрешница површине 10 m²). Плато је правоугаоног облика (површина платоа је 1519m²).

-Западно, непосредно уз локацију пролази Улица Складишни центар са које је обезбеђен приступ постројењу; наведена саобраћајница 300 m југозападно излази на Индустрijску улицу која се на 2,1 km југозападно спаја са Улицом Драгослава Срејовића којом је остварена веза са градским центром Крагујевца; 850 m западно је укључење на државни пут Ib-24 (кружни ток „код Крста”) који Крагујевац повезује са аутопутем (државни пут IA реда – ознака пута A1); Кормански пут пролази 230 m јужно од постројења;

-Железничка пруга Крагујевац - Краљево пролази 105 m југоисточно;



Оператер користи на основу уговора о закупу део управне зграде укупне површине око 51,41m² који се налази у приземљу а састоји се из седам просторија – канцеларије директора, канцеларије административног особља, предпростора 1, предпростора 2, чајне кухиње и две санитарне просторије, (све у склопу објекта на копији плана означеног бројем 1) као и део отвореног плаца – платоа.

На истој катастарској парцели, међусобно физички раздвојени егзистирају Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „MONELLI DOO”(производња натрон кеса) и „SERVIS MIŠIĆ” (сервис кућних апарата и професионалне опреме).

Западно, северно, североисточно, северозападно, југоисточно и југозападно(уз Улицу Складишни центар, Индустријску улицу и Кормански пут), све на растојањима између 50 m и 380 m налази се неколико радних комплекса – „SLOGA DOO” (производња металних конструкција, склопова и подсклопова, трговина црном и обојеном металургијом, производња, прерада и обрада челика), Производно трговинско предузеће „IRIS DOO”(трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом), Предузеће за међународну шпедицију и транспорт, унутрашњу и спољну трговину „NAVIGO DOO”, „MLEKARA KUĆ” (дистрибутивни центар), Предузеће за производњу, промет и превоз робе у унутрашњем и међународном саобраћају „KONVOJ-TRANS DOO”, „AGROMARKET – DISTRIBUTIVNI CENTAR KRAGUJEVAC”,Предузеће за производњу, промет и услуге „БРАЋА ПОПОВИЋ” (велепродаја пића), „HGP DOO - DISTRIBUTIVNI CENTAR KRAGUJEVAC” (производња и дистрибуција грађевинских материјала за извођење завршних радова у грађевинарству), Привредно друштво за трговину, производњу, транспорт и услуге „LOGISTIC. SERVICES. PROVIDER. DOO”, „FORI PRODUCTS SER DOO” (производња производа од пластике), Предузеће за производњу и промет намештаја „FORMA IDEALE DOO”, „WKG KRAGUJEVAC DOO” (производња металних конструкција и делова конструкција), Постројење за управљање отпадом „KAPPA STAR RECYCLING – RJ KRAGUJEVAC” (откуп амбалажног отпада – стари папир, пет амбалажа, фолија, лименке, палете, стакло), Постројење за управљање отпадом „MB ЕКО МЕТАЛ”, Постројење за управљање отпадом „COPER-TRADE”, „КВАНТАШКА ПИЈАЦА” и други.

Плато је приближно правоугаоног облика, укупне површине 1519,00 m². Комплетно је асфалтиран. Носивост подлоге је 5 t/m². Намењен је за пријем, разврставање, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта. На делу платоа постављена су метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију просутих нафтних деривата (пored песка/пиљевине могу се користити и друге врсте апсорбената). Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити запрљани апсорбент након интервенције. Поред улазне капије, налазе се наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Комплекс је осветљен рефлекторима. Локација је комплетно ограђена.

Постројење се снабдева водом из градског система водоснабдевања. Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе. Локација је повезана на атмосферску канализацију, док се санитарно фекалне отпадне воде одводе у водонепропусну септичку јаму. Комплекс је прикључен на електродистрибутивну и ТТмрежу.

За пречишћавање потенцијално загађених вода са манипулативних површина, уграђен је сепаратор масти и уља.

Локација постројења за управљање отпадом комплетно је ограђена металном оградом висине 2,00 m. На страни до Улице Складишни центар за металну ограду причвршћене су табле ТР



лима висине 2,50 m. На страни од управне зграде према комплексу предузећа „SLOGA DOO“ ограда је такође од табли TP лима висине 2,50 m (ограда која постројење раздваја од остатка к.п.бр. 1502 К.О. Крагујевац 1).

Улаз у комплекс (катастарску парцелу број 1502 К.О. Крагујевац 1) обезбеђен је преко металне клизне капије ширине 6,00 m, висине 2,00 m (заједнички улаз за све кориснике који егзистирају на парцели). На улазу у постројење постављена је табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, радном времену као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад складишта за управљање отпадом

Најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 290 m јужно и 300 m југоисточно од постројења (насеље Илићево). Шире окружење са северне и западне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје: кукуруз, пшеница, сунцокрет и на које постројење за управљање отпадом не може да испољи негативан утицај). Најближи површински водоток је река Лепеница која протиче 480 m северозападно; нешто даље, у истом правцу протиче река Угљешница (место где се Угљешница улива у Лепеницу налази се 500 m северозападно од локације);

Од градског центра Крагујевца удаљена је 3,2 km североисточно.

3.3. Утицај складишта на чиниоце животне средине (земљиште, вода, ваздух, бука)

Загађење ваздуха

Загађење ваздуха може се јавити услед емисије гасова из транспортних средстава приликом доласка и одласка возила којима се допремају/отпремају секундарне сировине са складишта. Емисије гасова се јављају као последица непотпуног сагоревања горива, локалног су карактера и могу се занемарити.

Загађење вода

На предметној локацији нема продукције технолошких отпадних вода. Санитарно - фекалне отпадне воде одводе се интерном канализацијом у водонепропусну септичку јаму, без претходног пречишћавања.

Зауљене атмосферске воде и воде оптерећене седиментним материјама са манипулативних и радних површина, одводе се каналима до таложника-сепаратора масти и уља, што је омогућено одговарајућим падом платоа.

Санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализацијом у водонепропусну септичку јаму. Пажње септичке јаме врши овлашћена организација са којом оператер мора да има склопљен Уговор.

Отпадне воде са кровова објеката сакупљају се помоћу олучних хоризонтала и олучних вертикала а затим посебним каналима одводе у атмосферску канализацију или у путни јарак (нису загађене). За каналисање и сакупљање атмосферских отпадних вода са радних и манипулативних површина и интерних саобраћајница обезбеђен је потребан пад самог платоа



и систем канала којима се вода доводи до таложника-сепаратора масти и уља, одакле се затим упушта у крајњи реципијент.

На локацији је постављен гравитациони сепаратор (ознака сепаратора : GS-V-10.0-SO-PO-BO; запремина: 2.500,00 литара, називни проток сепаратора: 10,00 литара/секунд, називни проток кроз by-pass вод: 100 литара/секунд,

Чишћење таложника-сепаратора поверава се акредитованим институцијама, а поступање са талогом (опасан отпад) мора бити усаглашено са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/2010 и 77/2021).

Загађење земљишта

Постављање опреме за спречавање загађења воде и складиштењем и третманом неопасног отпада на асфалтираној површини, спречава се и загађење земљишта.

Сав отпад је у чврстом стању без могућности разливања по земљишту. Муљ из сепаратора уља и масти се неће складиштити у складишту, већ се одмах након чишћења сепаратора односи са локације од стране оператера који је извршио чишћење сепаратора.

Отпад настао обављањем претежне делатности предаје се оператерима који имају Дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и/или третман предметног отпада.

Бука

За предметно постројење карактеристична је појава буке која се јавља као последица довоза сировина (отпада), истовара, претовара, утовара, манипулације превозних и утоварних возила, разврставања, сечења и третмана отпада. Трајање и интензитет буке варира у зависности од динамике довожења сировина. Мерење буке врши се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 96/2021) и Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 139/2022). Мерење буке врше предузећа која су овлашћена за мерење од стране надлежног министарства. Места мерења буке су референтна места која се дефинишу као простор који је највише изложен буци. Мерење буке врши се по налогу надлежног инспектора или самоиницијативно (на захтев оператера). Ниво буке не прелази граничне вредности индикатора буке у животној средини на отвореном простору за дан и вече од 65dB(A) и 55dB(A) а које су прописане Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 75/10).

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

3.4. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара)

Могући удес који може настати у постројењу за складиштење и третман неопасног отпада је пожар који може настати у било ком делу комплекса. Вероватноћа за настанак пожара је веома мала. У случају избијања пожара може бити захваћен објект на локацији као и отпад који би се у том тренутку ту налазио.

Нормативно уређење заштите од пожара се односи на:

-прописе из области ЗОП - Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09, 20/15,



87/2018 и 87/2018 – др. закон),

-израду одговарајућих планских докумената из области противпожарне заштите кроз Правила заштите од пожара.

Оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", је за предметну локацију израдио Правила заштите од пожара и план евакуације са упутством за поступање у случају пожара, а прибавио је и Сагласност на Програм основне обуке запослених радника из области заштите од пожара од стране МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу, број 09.15.1.2 број 217-20715/21-1 од 11.01.2022. године.

Оператеру је издат записничко инспекцијском надзору сачињен од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу, Решење под 09.15.1.2 број 217-3/19-64 од 11.01.2022. године, којим се констатује да су у поменутиим објектима су испуњени сви услови за рад са аспекта заштите од пожара и експлозија.

Опрему за гашење пожара на предметној локацији чини мобилна противпожарна опрема, коју чине апарати за гашење пожара и остала опрема.

4. Технички и технолошки услови складиштења

4.1. Подаци о објекту за складиштење отпада и то о:

4.1.1. запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта

Складиштење неопасног отпада врши се на отвореном складишту (платоу) које је са непропусном подлогом (асфалт).

Укупна површина отвореног складишта неопасног отпада је 1.465,00 m². Површина корисног простора отвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи 1.098,75 m², што је 75 % површине укупног простора отвореног складишта.

Максимална висина складиштења неопасног отпада на отвореном складишту је 3,00 m, па је запремина корисног простора отвореног складишта 3.296,25 m³.

Носивост подлоге је пројектована у складу са планираним капацитетима складишта и износи 5 t/m².

4.1.2. врсти подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада

Асфалтирана (непропусна) подлога носивости 5 t/m² и на њој ће се вршити прихват допремљеног отпада, манипулација превозних и утоварних средстава као и складиштење неопасног отпада.

4.1.3. Тип складишта (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта

Запремина корисног простора отвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи: V=3296,25 m³, што је 75% запремине укупног простора затвореног складишта. Отпад се складишти на асфалтираном платоу, приближно правоугаоног облика, укупне површине 1 519 m². Комплетно је асфалтиран. Носивост подлоге је пројектована у складу са планираним капацитетима складишта и износи 5 t/m².

Максимална висина складиштења неопасног отпада на отвореном складишту је 3 метара.

Намењен је за пријем, разврставање, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта. На делу платоа постављена су метална бурад са песком/пиљевином који ће се користити као средство за апсорпцију



просутих нафтних деривата. Уз судове са песком/пиљевином стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити заприљани песак/пиљевина након интервенције. Поред улазне капије, налазе се наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

За потребе делатности складиштења и третмана неопасног отпада, користе се:

Управна зграда је део објекта на копији плана означеног бројем 1 – пословна зграда за коју није утврђена делатност. Објекат 1 је спратности П+1, површине основе $P=481,00 \text{ m}^2$. Зидан је гитер блоком, кровна конструкција је дрвена са ребрастим лимом као кровним покривачем. Оператер је узео у закуп део објекта површине $P=51,41 \text{ m}^2$ који се налази у приземљу, а састоји се из седам просторија – канцеларије директора димензија $4,87 \times 4,18 \text{ m}$, површине $P=20,36 \text{ m}^2$, канцеларије административног особља димензија $3,75 \times 3,22 \text{ m}$, површине $P=12,07 \text{ m}^2$, предпростора 1 димензија $4,95 \times 1,10 \text{ m}$, површине $P=5,44 \text{ m}^2$, предпростора 2 димензија $3,22 \times 1,20 \text{ m}$, површине $P=3,86 \text{ m}^2$, чајне кухиње димензија $2,35 \times 2,82 \text{ m}$, површине $P=6,65 \text{ m}^2$ и две санитарне просторије димензија $1,28 \times 1,10 \text{ m}$, површине $P=1,41 \text{ m}^2$, односно $1,48 \times 1,10 \text{ m}$, површине $P=1,62 \text{ m}^2$ (у првој просторији се налази лавабо у другој WC шоља).

Улаз у објекат обезбеђен је преко једнокрилних врата димензија $1,05 \times 2,05 \text{ m}$ (врата су комбинација ПВЦ-а и стакла). На осталим просторијама врата су дрвена димензија $0,95 \times 2,05 \text{ m}$ (канцеларије), комбинација дрвета и стакла димензија $0,95 \times 2,05 \text{ m}$ (предпростор 2) или комбинација ПВЦ-а и иверице димензија $0,80 \times 2,00 \text{ m}$ (чајна кухиња), односно $0,70 \times 2,00 \text{ m}$ (санитарне просторије). У канцеларијама се налазе по два идентична једнокрилна ПВЦ прозора димензија $1,00 \times 1,80 \text{ m}$, у чајној кухињи један једнокрилни дрвени прозор димензија $0,90 \times 1,80 \text{ m}$ и у санитарним просторијама по један једнокрилни ПВЦ прозор димензија $0,60 \times 0,90 \text{ m}$.

Подови су са цементном кошуљицом прекривени у зависности од намене просторије ламинатом (предпростор 2, канцеларије) или керамичким плочицама (предпростор 1, чајна кухиња, санитарне просторије). Унутрашњи зидови објекта су малтерисани у два слоја, глетовани и кречени дисперзном бојом. У чајној кухињи, до висине $1,65 \text{ m}$ обложени су ламперијом, у санитарним просторијама целом висином керамичким плочицама.

Осветљење је решено употребом неонских сијалица или штедљивих сијалица. Грејање је на гас, алтернативно на струју – ТА пећ, клима и слично.

Портирница је објекат контејнерског типа димензија $2,90 \times 2,40 \text{ m}$, површине $P=7,00 \text{ m}^2$. Зидови су од ребрастог лима, са унутрашње стране обложени ламперијом. Кровна конструкција је дрвена, са чличним ТР лимом као кровним покривачем. Улаз у објекат обезбеђен је са леве бочне стране (посматрано према објекту) преко једнокрилних ПВЦ врата димензија $1,00 \times 2,10 \text{ m}$. На десној бочној страни налази се једнокрилни ПВЦ прозор димензија $1,00 \times 1,20 \text{ m}$. На чеоној страни налази се ПВЦ прозор димензија $1,55 \times 1,20 \text{ m}$, по вертикали подељен на два једнака дела од којих је горњи фиксиран, док се доњи отвара (шалтер).

Магацин опреме је објекат контејнерског типа димензија $6,00 \times 2,00 \text{ m}$, површине $P=12,00 \text{ m}^2$. Наменен је за одлагање уређаја, опреме и средстава који се користе у редовном раду постројења (брусилице, бренери, машинска уља и слично).

Надстрешница је димензија $3,50 \times 3,00 \text{ m}$, површине $P=10,50 \text{ m}^2$. Изведена је као метална конструкција од вертикалних цеви кружног или правоугаоног попречног пресека, за које су по вертикали, на више места заварене хоризонталне цеви правоугаоног попречног пресека како



би се повећала стабилност. Под је са цементном кошуљицом. Кровна конструкција је метална. Кровни покривач је од ребрастог лима (ТР лим). Користи се за мерење отпада на дигиталној ваги.

Комплекс је осветљен рефлекторским светиљкама. Локација је комплетно ограђена.

За обављање делатности управљања отпадом, вода се не користи. Вода се користи само за пиће, санитарне и противпожарне потребе. За пречишћавање потенцијално зауљених вода, уграђен је сепаратор масти и уља и редовно се врши анализа отпадне воде на излазу из сепаратора.

Отпадни ферозни метали складиште се на асфалтираном платоу. Прашина и честице ферометала складиште се у џамбо врећама (вреће су у сваком тренутку затворене и преко њих се по потреби пребацује водонепропусно платно као додатна заштита од атмосферских утицаја), ситни комади лима, профила и жице у металним контејнерима, металним бурадима и џамбо врећама, крупнији директно на подлози (у расутом стању).

Отпадно гвожђе и челик складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 10,00 m, површине $P=160,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=480,00 \text{ m}^3$.

Отпадни обојени метали (бакар и легуре бакра, алуминијум, олово, цинк, калај) који се одвоје разврставањем у комадном облику, складиште се на асфалтираном платоу. Складиштење се врши на гомилама директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама, у металним контејнерима и џамбо врећама које су постављене директно на подлогу или на дрвене палете (класе различитог квалитета одвојено се складиште).

Прашина и честице обојених метала складиште се у џамбо врећама, које су у сваком тренутку затворене и преко њих се по потреби пребацује водонепропусно платно као додатна заштита од атмосферских утицаја.

Отпадни бакар и легуре бакра складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 5,00 m, површине $P=80,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=240,00 \text{ m}^3$.

Отпадни алуминијум складишти се на асфалтираном платоу, на два одвојена складишта димензија 16,00 x 20,00 m, односно 10,00 x 8,00 m, укупне површине $P=400,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=1200,00 \text{ m}^3$.

Отпадно олово складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадни цинк складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадна метална амбалажа складишти се на асфалтираном платоу, директно на подлози, на дрвеним палетама и у џамбо врећама.

Отпадна метална амбалажа складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 5,00 m, површине $P=80,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=240,00 \text{ m}^3$.

Отпадне шљаке које у себи не садрже опасне материје (челична шљака, бакарна шљака, месингана шљака, оловна шљака, калајна шљака, алуминијумска шљака, цинкова шљака и слично) су отпад у чврстом стању – помешане крупније фракције са прашкастим фракцијама. Складиште се на асфалтираном платоу. У складиште се довозе упаковане у џамбо вреће у којима се преузимају од произвођача/власника отпада. Стоварају се виљушкарком и складиште



у за то намењеном простору у џамбо врећама које су у сваком тренутку затворене. Вреће се постављају директно на подлогу или на дрвене палете (различите врсте шљака међусобно се не мешају). Преко врећа се по потреби пребацује водонепропусно платно као додатна заштита од атмосферских утицаја. У случају да су вреће оштећене врши се препакивање у нове, неоштећене. Нису токсичне, запаљиве и експлозивне. Штетне су само ако се као прашкаста фракција инхалирају у већој количини. Када се сакупи одређена количина (таква да је одвоз са локације економски оправдан) предају се овлашћеним оператерима на даље поступање.

Прашина и пепео из котлова, прашина димног гаса и сличне врсте отпада у прашкастом стању складиште се у џамбо врећама које су у сваком тренутку затворене. Преко врећа се по потреби пребацује водонепропусно платно као додатна заштита од атмосферских утицаја.

Отпадне шљаке складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 5,00 m, површине $P=80,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=240,00 \text{ m}^3$.

Отпадна пластика и пластична амбалажа складиште се на асфалтираном платоу. Складиштење се врши директно на подлози (у расутом стању), на дрвеним палетама и у џамбо врећама, у стању у каквом је отпад стигао на локацију или се претходно врши разврставање по боји (фолија и ПЕТ амбалажа).

Отпадна пластика и пластична амбалажа складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16 x 5,00 m, површине $P=80,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=240,00 \text{ m}^3$.

На локацији (делу асфалтираног платоа) врши се третман отпадне пластике и пластичне амбалаже млевењем (пластика намењена млевењу не иде на пресовање). Пластика се убацује у усисно грло млина одакле пада на ножеве који је уситњавају (мељу). Када се постигне одговарајућа гранулација, материјал пролази кроз сито, и кроз потисно грло машине пада у прихватну посуду (пластична или метална канта). Из прихватне посуде гранулат се сипа у џамбо вреће, у којима се складишти до тренутка одвожења са локације (складиштење се врши на платоу).

Отпадни папир и картон укључујући папирну и картонску амбалажу складиште се на асфалтираном платоу. Складиштење се врши у металним контејнерима са поклопцем и у џамбо врећама (за оне врсте папира које на локацију стижу упаковане и увезане – у облику коцке), у стању у каквом је отпад стигао на локацију, или се претходно врши разврставање приспелог отпада (раздвајају се картон, новински папир, канцеларијски папир и слично), па складиштење).

Отпадни папир и картон складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8 x 4,00 m, површине $P=32,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=96,00 \text{ m}^3$.

Отпадно стакло и стаклена амбалажа складиште се на асфалтираном платоу. Комадно стакло складишти се директно на подлози и на дрвеним палетама, стаклена амбалажа у џамбо врећама. По потреби врши се разврставање стакла према боји (у супротном стакло се складишти у стању у ком стиже у складиште). Разлог томе је што различите боје стакла имају различите хемијске саставе. Ватростално стакло се мора посебно издвајати, јер би и најмањи делићи таквог стакла променили вискозност текућине у пећи за топљење стакла. Стакло је идеалан материјал за рециклирање, јер се може готово бесконачно пута рециклирати и поново користити. Коришћење рециклираног стакла за производњу нових стаклених посуда

доприноси уштеди енергије, помаже у производњи опека и керамике, доприноси очувању сировина и смањује количину отпада одложеног на одлагалиштима отпада.

Отпадно стакло и стаклена амбалажа складиште се на делу асфатираног платоа димензија 8 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадно дрво и дрвена амбалажа складиште се на асфалтираном платоу, на гомилама директно на подлози (у расутом стању).

Отпадно дрво и дрвена амбалажа складиште се на делу асфатираног платоа димензија 8 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадни текстил, текстилна амбалажа и отпадна одећа складиште се на асфалтираном платоу, у џамбо врећама. Преко врећа се по потреби пребацује водонепропусно платно као додатна заштита од атмосферских утицаја.

Отпадни текстил, текстилна амбалажа и отпадна одећа складиште се на делу асфатираног платоа димензија 8 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадне гуме јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летелица, вучених машина, других машина и уређаја и остали слични производи, након завршетка животног циклуса, које власник одбацује или намерава да одбаци због оштећења, истрошености или других разлога. Складиште се на отвореном складишту које је са непропусном подлогом (асфалт), ограђено оградом висине минимум 2,00 m и има опрему за утовар и истовар отпадних гума, у складу са посебним прописом. Складиштење се врши директно на подлози (у расутом стању).

Складиште је под надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима и има систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописом.

У случају када отпадна гума стигне на фелнама врши се њихово ручно раздвајање. Фелне се складиште са осталим металним отпадом.

Отпадне гуме складиште се на делу асфатираног платоа димензија 8 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпад од електричне и електронске опреме који у себи не садржи опасне материје се након пријема идентификује и проверава се комплетност уређаја.

Затим се отпад сортира по разредима у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС” бр. 99/2010).

Листа разреда електричне и електронске опреме:

1. велики кућни апарати;
2. мали кућни апарати;
3. опрема за информатичке технологије (IT) и телекомуникације;
4. опрема широке потрошње за разоноду;
5. опрема за осветљење;
6. електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);
7. играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;

- 
8. медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);
 9. инструменти за праћење и надзор;
 10. аутомати.

ЕЕ отпад (укључујући отпадне батерије и акумулаторе као делове ЕЕ опреме) се складишти на делу асфалтираног платоа, директно на подлози (у расутом стању), у металним контејнерима, на дрвеним палетама и у џамбо врећама. Складиште је са непропусном подлогом, са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности и опремом за одмашћивање и чишћење. Обезбеђен се лак и слободан прилаз ускладиштену отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта и слично.

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме. Складишти се на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

У складишту се не врши третман, односно расклапање отпадне опреме.

Отпад од електричне и електронске опреме складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 8 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадни каблови који у себи не садрже опасне материје складиште се на асфалтираном платоу, на гомилама директно на подлози (у расутом стању) и у џамбо врећама. Џамбо вреће се постављају директно на подлогу или на дрвене палете.

Отпадни каблови складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8 x 3,00 m, површине $P=24,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=72,00 \text{ m}^3$.

4.1.4. Техничка опремљеност складишта

За складиштење отпада оператер ће користити: металне контејнере, металну бурад, металне и пластичне канте, џамбо вреће, дрвене палете. Опрему за транспорт сачињавају: два теретна возила од којих је једно са утоварно/истоварном руком (грајфером), дизел виљушкар (носивост: 4,50 t, висина дизања: 4,00 m), виљушкар на електрични погон (носивост: 2,00 t, висина дизања: 6,00 m), ручни виљушкар – палетар. Осталу опрему чине: више металних ручних колица различите носивости, опрема за везивање палета, дигитална вага опсега мерења до 1500 kg (произвођач: „С.Р. СПЕЦИЈАЛ”; класа тачности: (III); температурни опсег: од 0 до 40°C; напајање: 220 V, 50 Hz; тип инструмента: BM-150; минимум: 10 kg; максимум: 1500 kg; подељак $d=e=500 \text{ g}$; серијски број инструмента: 1205001; година производње: 2010).

4.1.5. Опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт

Пријем

Допремање отпадних материјала врше добављачи по захтеву лица задуженог за набавку, својим транспортним средствима, превозници које оператер ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Крагујевца (уколико се отпад превози само на територији ове градске управе) или оператер властитим превозом (Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике



Србије). Уколико је отпад који се преузима већ разврстан мерење се врши на локацији произвођача/претходног власника отпада, услужно у предузећима која су технички опремљена за обављање ове врсте послова (поседују опрему за мерење) и/или на локацији предметног постројења, након чега се приступа истовару. Уколико отпад на локацију стигне измешан, након истовара врши се разврставање. Након тога, издвојене фракције се одвојено мере и складиште на простору предвиђеном за складиштење сваке од издвојених врста. Када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама оператера исти се одмах враћају добављачу, коришћењем возила којим су и допремљени. Оператер мора поседовати уговоре са правним лицима са којима послује, од којих откупљује отпад и којима дистрибуира исти.

Увид у документ о кретању отпада

Приликом пријема отпада, квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом, контролише документацију која прати отпад: документ о кретању отпада (ДКО), отпремница, вагарски листић, извештај о испитивању отпада и визуелно проверава отпад. Одговорно лице за управљање отпадом одбија да прими отпад и упућује га назад у случају да при визуелној контроли утврди:

- да се отпад разликује од врсте отпада наведеног у ДКО,
- да је у питању опасан отпад или да у отпаду постоје опасне материје,
- да отпад садржи велику количину нечистоћа,

Уколико ДКО није правилно попуњен, одговорно лице за управљање отпадом позива произвођача отпада или другог претходног поседника отпада, тражи додатне податке или захтева да му се проследи нови ДКО.

Уколико одговорно лице посумња да отпад који прима може бити опасан, захтева на увид извештај о испитивању отпада и тек након потврде да се ради о неопасном отпаду преузима отпад.

Утврђивање масе допремљеног материјала

На самој локацији постављена је дигитална вага, мерног опсега до 1500 kg, чиме су створени услови да се на адекватан начин, на лицу места, у тренутку приспећа отпада обави одговарајуће мерење. Транспортно средство након истовара отпадног материјала напушта предметну локацију.

По потврђивању пријема отпада, одговорно лице за управљање отпадом усмено и/или у писаној форми даје налог да се отпад истовара, односно скида са транспортног возила на место пријема и селекције. За истовар и транспорт отпада у комплексу користе се теретно возило са утоварно/истоварном руком - грајфером, дизел виљушкар, виљушкар на електрични погон, ручни виљушкар (палетар) и ручна колица. Место пријема и селекције отпада служи да се отпад боље прегледа и да се на основу стања отпада одлучи о даљем поступању. Отпад може бити упућен директно на складиштење или се усмено и/или у писаној форми даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује, препакује или накнадно разврста. Из отпада се издвајају нечистоће попут земље, песка, камена, дрвета, односно природних материјала или отпад попут папира, картона, пластике, текстила, гуме. Накнадно разврставање врши се када се утврди да је у количини отпада који је примљен поред отпада који је уписан у ДКО и идентификован, присутан и отпад друге врсте (разврставање се врши и по основу цене на тржишту отпада и рециклабилног материјала). Накнадно паковање врши се када се утврди да је амбалажа у којој је отпад допремљен оштећена и да постоји могућност расипања отпада



што је нарочито важно код прашкастог отпада попут шљаке и пепела, или отпада као што су струготина или метална прашина. Накнадним паковањем се може отпад примљен у ринфузном облику припремити за лакши транспорт и боље складиштење, а самим тим смањује се и запремина отпада. Отпад се пакује на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарима.

Након пријема, контроле и припреме отпада за складиштење одговорно лице за управљање отпадом усмено и/или у писаној форми даје налог радницима да отпад отпреме на одговарајуће место. Оператер према утврђеном плану групише отпад по врстама и одлаже га у за то одређен простор.

Отпад се складишти по шифри отпада под којом је примљен како би могао бити обележен и како би се пратило која је количина отпада под одређеном шифром отпада на локацији и која врста отпада се под истом шифром накнадно отпрема са локације.

Отпад се складишти на начин који омогућава кретање и манипулацију виљушкарком тако да се до сваке групе отпада може неометано стићи и изузети отпад у тренутку када се уговори његова предаја другом оператеру.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Упражњен простор са ког је отпад уклоњен се чисти и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Складиштење

Запремина корисног простора отвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи 3296,25 m³, што је 75 % запремине укупног простора отвореног складишта.

Отпадно гвожђе и челик складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 10,00 m, површине P=160,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=480,00 m³.

Отпадни бакар и легуре бакра складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 5,00 m, површине P=80,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=240,00 m³.

Отпадни алуминијум складишти се на асфалтираном платоу, на два одвојена складишта димензија 16,00 x 20,00 m, односно 10,00 x 8,00 m, укупне површине P=400,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=1200,00 m³.

Отпадно олово складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине P=16,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=48,00 m³.

Отпадни цинк складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине P=16,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=48,00 m³.

Отпадни калај складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине P=16,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=48,00 m³.

Отпадна метална амбалажа складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 5,00 m, површине P=80,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=240,00 m³.

Отпадне шљаке складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 5,00 m, површине P=80,00 m². Запремина корисног простора складишта је V=240,00 m³.

Отпадна пластика и пластична амбалажа складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 16,00 x 5,00 m, површине $P=80,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=240,00 \text{ m}^3$.

Отпадни папир и картон укључујући папирну и картонску амбалажу складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 4,00 m, површине $P=32,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=96,00 \text{ m}^3$.

Отпадно стакло и стаклена амбалажа складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадно дрво и дрвена амбалажа складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадни текстил, текстилна амбалажа и отпадна одећа складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпадне гуме складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 2,00 m, површине $P=16,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=48,00 \text{ m}^3$.

Отпад од електричне и електронске опреме складишти се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 4,00 m, површине $P=32,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=96,00 \text{ m}^3$.

Отпад каблови складиште се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 3,00 m, површине $P=24,00 \text{ m}^2$. Запремина корисног простора складишта је $V=72,00 \text{ m}^3$.

Лице које је именовано као одговорно лице за управљање отпадом, имаће обавезу да стално врши визуелну контролу привремено ускладиштеног отпада ради одржавања уредности на складишту.

Формирање документације

Формирање документације о отпаду врши се у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 114/2013), Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС“, бр 17/17) и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 07/20 и 79/21).

Документација се формира у самом предузећу од стране лица задуженог за поступање са отпадом. Оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", сву документацију о отпаду чува у канцеларији у објекту која се користи за административне потребе предузећа. Оператер је у обавези да обезбеди простор за чување документације и евиденције о управљању отпадом, која мора бити сортирана, обележена и приступачна одговорном лицу и надлежном инспекцијском органу.



4.1.7. У случају складиштења посебних токова отпада – опис складиштења у складу са посебним прописом;

Складиштење отпадних гума врши се у складу са одредбама Правилника о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС” бр. 104/2009 и 81/2010).

Складиште отпадних гума је отвореног типа, на непропусној подлози (асфалт), ограда оградом висине минимум 2,00 m. Обезбеђена је опрема за утовар и истовар отпадних гума, стални надзор како би се спречио приступ неовлашћеним лицима и систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописом.

Складиштење отпада од електричних и електронских производа врши се у складу са одредбама Правилника о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС” бр. 99/2010).

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме.

Отпадна опрема се складишти на начин да се пре третмана не згњечи, издоби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Складиштење истрошених батерија и акумулатора врши се у складу са одредбама Правилника о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник РС” бр. 86/2010).

Складиште истрошених батерија и акумулатора има непропусну подлогу са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности, контејнере за одвојено сакупљање и разврставање истрошених батерија и акумулатора и систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.

Складиштење амбалажног отпада и отпада од грађења и рушења врши се у складу са одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/2010).

Складиште има стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја, систем за спречавање настајања удеса, систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина и систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима.

Складиштење отпада у прашкастом стању врши се на начин којим се обезбеђује заштита од запрашивања околног простора.

4.2. Подаци о постројењу за третман/поновно искоришћење отпада:

Третман отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, отпадне металне амбалаже, отпадне пластике и пластичне амбалаже, отпадног папира и картона укључујући папирну и картонску амбалажу, отпадног дрвета и дрвене амбалаже и отпадних каблова врши се на делу асфалтираног платоа димензија 8,00 x 3,00 m ($P=24,00 \text{ m}^2$). Обзиром на начин третмана,



у овом простору се налазе ситан ручни алат (тестера за дрво, тестера за метал, маказе за лим, секачи, чекићи, бушилице, кљешта, ножеви, одвртачи, завртачи и сличан алат), брусилице, сецкалица („алигатор” маказе), апарат за плазма сечење, пресе, машина за млевење пластике (млин), машина за третман каблова и опрема за прихват и паковање третираног отпада (пластичне или металне канте, џамбо вреће, дрвене палете и слично).

4.2.1. Технолошки поступак третмана

Третман отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, отпадне металне амбалаже, отпадне пластике и пластичне амбалаже, отпадног папира и картона укључујући папирну и картонску амбалажу, отпадног дрвета и дрвене амбалаже и отпадних каблова врши се на отвореном простору (платоу) који је са непропусном подлогом (асфалт) и опремљен је системом за прихват атмосферских вода и њихово одвођење до сепаратора масти и уља.

Поступање са отпадом од ферозних метала подразумева декомпозицију сложених машинских склопова, касацију (сечење) и пресовање метала. Сечење материјала врши се ручном брусилицом (фиберком), сецкалицом („алигатор” маказама), тестером за метал и апаратом за плазма сечење. Код плазма сечења користи се јонизован гас под високим притиском и електричним напоном за стварање плазма снопа, који затим оштро реже метал. Најчешће, плазма извори користе обичан ваздух под притиском као гас за сечење. Апарат за плазма сечење, када није у употреби, чува се у затвореном простору (магацин опреме). Пресовање се врши у циљу смањења габарита металног отпада ради повећања економичности отпреме отпадног материјала са локације. Највише се балирају делови каросерије моторних возила, вентилациони системи, лимови, траке и слично. Након пресовања добијају се геометријски облици димензија које су погодне за шаржирање у металуршке пећи или за усипање у шредерско постројење. Тако добијени облици много су једноставнији за руковање, транспорт и манипулацију, а и доприносе лепшем визуелном утиску саме локације.

Отпадни обојени метали чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење, секу се коришћењем брусилица, сецкалице („алигатор” маказа), тестере за метал, апарата за плазма сечење и другог алата. Након тога, пакују се у опрему за складиштење и складиште до тренутка одвоза са локације. На локацији се врши пресовање (балирање) отпадног бакра и алуминијума. Бале се пакују на дрвене палете, везују, обавијају стреч фолијом и складиште на платоу.

На локацији се врши пресовање (балирање) **металне амбалаже**. Бале се пакују на дрвене палете, везују, обавијају стреч фолијом и складиште на платоу.

Третман **отпадне пластике и пластичне амбалаже** укључује операције пресовања и млевења. Пресовањем се врши сабијање отпадног материјала (смањење запремине) или се формирају бале које се пакују на дрвене палете, везују, обмотавају стреч фолијом и одвозе виљушкарима до складишног простора (платоа). На млевење иду оне врсте отпадне пластике које се не пресују. Пластика се убацује у усисно грло млина одакле пада на ножеве који је уситњавају (мељу). Када се постигне одговарајућа гранулација, материјал пролази кроз сито, и кроз потисно грло машине пада у прихватну посуду (пластична или метална канта). Из прихватне посуде гранулат се сипа у џамбо вреће, у којима се складишти до тренутка одвожења са локације (складиштење се врши на платоу).



Третман **отпадног папира и картона укључујући папирну и картонску амбалажу** врши се пресовањем (балирањем). Бале папира се пакују у џамбо вреће или се ређају на дрвене палете, везују, обмотавају стреч фолијом и складиште у простору за папирни отпад.

На локацији се врши сечење **отпадног дрвета и дрвене амбалаже** на одговарајуће димензије употребом тестере за дрво.

Третман **отпадних каблова** подразумева сечење на одговарајућу дужину (уколико каблови на локацију стижу намотани на котур-калем или вишеструко пресавијени), скидање изолације каблова коришћењем машине за скидање изолације, брусилица, кљешта, ножева и другог алата и издвајање бакарне или алуминијумске жице. Машина за скидање изолације је једноставне конструкције, погоњена електромотором. Чине је кружни уводник, ротациона вођица и ротациони нож чији се положај по вертикали може подешавати у зависности од пресека кабла. Кабал се убацује у уводник, ослања на вођицу која се окреће и провлачи кабал испод ножа којим се расеца изолација кабла у правцу уздужне осе. Расечен кабал пада директно на подлогу или на дрвену палету која се налази испред машине. Обавеза запосленог је да расечену изолацију ручно раздвоји од жице. Издвојена изолација (пластика, гума) складишти се у џамбо врећама у за то намењеном простору на асфалтираном платоу, док се бакарна и алуминијумска жица складиште у простору за обојене метале (асфалтирани плато), у џамбо врећама до тренутка предаје овлашћеним оператерима на даље поступање.

4.2.2. Подаци о техничкој опремљености постројења/подаци и опис опреме и уређаја који се користе:

У току редовног рада користе се:

- два теретна возила од којих је једно са утоварно/истоварном руком (грајфером);
- дизел виљушкар (носивост: 4,50 t; висина дизања: 4,00 m);
- виљушкар на електрични погон (носивост: 2,00 t; висина дизања: 6,00 m);
- ручни виљушкар - палетар;
- више металних ручних колика различите носивости;
- брусилице;
- апарат за плазма сечење;
- сецкалицу („алигатор” маказе);
- тестеру за метал;
- две пресе за метал, пластику и папир;
- машину за млевење пластике;
- машину за третман каблова;
- ситан ручни алат (маказе за лим, тестеру за дрво, секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат);
- опрему за везивање палета;
- дигиталну вагу опсега мерења до 1500 kg (произвођач: „С.Р. СПЕЦИЈАЛ”; класа тачности: (III); температурни опсег: од 0 до 40°C; напајање: 220 V, 50 Hz; тип инструмента: BM-150; минимум: 10 kg; максимум: 1500 kg; подељак d=e=500 g; серијски број инструмента: 1205001; година производње: 2010);
- металне контејнере;
- металну бурад;
- металне и пластичне канте;
- џамбо вреће;
- дрвене палете.

Отпад настао третманом складишти се на локацији до тренутка предаје овлашћеним оператерима.



4.2.3 Подаци о остацима из постројења (врсте отпада са индексним бројевима који настају после третмана и процењене количине отпада - остатка из постројења које ће се складиштити)

Излазне фракције након извршеног третмана отпада који у себи не садржи опасне материје

Индексни број отпада	Назив	Дневна количина	Годишња количина
Индексни број отпада	Назив	Дневна количина	Годишња количина
19 12 12	други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	До 10 kg	До 3000 kg

Оператер је у обавези да сваку категорију опасног отпада, која настаје као резултат обављања његове активности, прописно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим опасним карактеристикама.

Преостали отпад (комунални отпад и отпад који је на нивоу комуналног) – сва количина ове врсте отпада биће ускладиштена у контејнеру за комунални отпад који ће се редовно празнити од стране овлашћеног комуналног предузећа.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада је Од 4. фебруара 2022. године, до 4. фебруара 2032. године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе

- 120 дана пре истека важења дозволе

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање

Управљање постројењем врши се у складу са Радним планом који је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе, са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана и са условима прописаним овом дозволом. (Ажурирани и/или измењени Радни план доставља се надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања).

2.2. Радно време

Постројење „MORAVA METALI” ради радним данима и суботом у времену 07:00 – 15:00 h. Недеља је нерадан дан. Планирани број радних дана на годишњем нивоу је око 300.



2.3. У постројењу за складиштење и третман отпада оператора "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом је Биљана Вукомановић. Именована поседује средњу стручну спрему – Електротехничар за електронску аутоматику и рачунаре.

Обавезује се квалификовано лице одговорно за стручни рад да прати поступање са неопасним отпадом приликом обављања делатности складиштења и третмана-поновног искоришћења истог, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и осталом законском регулативом.

3. Локација складишта/постројења и инфраструктура

3.1. Табла са подацима о оператеру

3.1.1. Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да на улазу постројења постави таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења као и о контактима лица задуженог за управљање постројењем.

3.2. Начин обезбеђења локације

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да обезбеди да постројење за управљање неопасним отпадом буде ограђено и под сталним надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да на предметној локацији обезбеди и одржава систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима.

3.3. Начин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документа о кретању отпада, документа о кретању опасног отпада и остале документације;

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да обезбеди адекватни простор за чување документације о постројењу и документације о вођењу евиденције о управљању отпадом. Документацију о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног отпада, документа о кретању отпада и остале документације.

Формирање документације о отпаду врши се у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање, Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање.

Документација се формира у самом предузећу од стране лица задуженог за поступање са отпадом. Оператер сву документацију о отпаду чува у канцеларији у објекту која се користи за административне потребе предузећа. Оператер је у обавези да обезбеди простор за чување документације и евиденције о управљању отпадом, која мора бити сортирана, обележена и приступачна одговорном лицу и надлежном инспекцијском органу.

4. Управљање отпадом

4.1. Узорковање и карактеризација отпада;

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши узорковање примљеног отпада односно отпада насталог након третмана у постројењу, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.



Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши испитивање предметног отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења и третмана - поновног искоришћења неопасног отпада.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица којасу овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом и посебним прописима.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да извештаје о испитивању отпада чува најмање пет година.

4.2. Складиштење отпада

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да на локацији постројења врши складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки 2.1.) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши складиштење неопасног отпада у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије и Законом о управљању отпадом.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да неопасан отпад разврстава, обележава и привремено складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима као и транспортним средствима којима се врши транспорт неопасног отпада.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да неопасан отпад складишти на местима која су технички опремљена за чување отпада на локацији.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да место за складиштење предметног неопасног отпада одржава чистим и уредним.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да складиште неопасног отпада држи под сталним надзором овлашћеног лица, као и да приступ у складиште отпада дозвољава само овлашћеним лицима.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да складиштење неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да обезбеди да складиште буде ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором овлашћеног лица.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да о свим активностима у вези складиштења неопасног отпада, води евиденцију, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да упакован неопасан отпад чува обележеним видљиво и јасно.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да обезбеди да се отпад не складишти на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење.



Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши складиштење неопасног отпада на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштенom неопасном отпаду ради контроле, паковања, мерења, узорковања и транспорта.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да складиштење електричног и електронског отпада врши у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа, („Службени гласник РС“, бр.99/2010).

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да складиштење батерија и акумулатора врши у складу са Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима. („Службени гласник РС“, бр.86/2010).

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да складиштење отпадних гума врши у складу са Правилником о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“, бр.104/2009 и 81/2010). Складиштење неопасног отпада не може бити дуже од 36 месеци на локацији оператера и мора се предати оператеру који има одговарајућу дозволу надлежног органа за његово преузимање и коначно збрињавање.

Забрањује се оператеру "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да складишти већу количину неопасног отпада, у односу на складишне капацитете наведене у одељку А. тачка 2.1.

4.3. Третман отпада

4.3.1. Услови за рад постројења

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", постројења, да третман - поновно искоришћење неопасног отпада (наведеног у тачки 2.2.) спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да третман - поновно искоришћење предметног неопасног отпада врши применом најбоље доступних техника којима се обезбеђује заштита здравља људи и животне средине.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након престанка рада.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да третман - поновно искоришћење предметног неопасног отпада врши у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским актима.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да третман - поновно искоришћење неопасног отпада врши у складу са методама и технологијама описаним у Радном плану постројења.

4.3.1.1. Услови третмана

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да третман (поновно искоришћење) неопасног отпада врши искључиво на начин описан у одељку А, тачки 4.2.1. ове дозволе.



Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да примењује важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање предметног постројења за третман неопасног отпада.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да третман - поновно искоришћење предметног неопасног отпада врши у складу са овом дозволом и усвојеним процедурама за управљање неопасним отпадом, а уз поштовање законске регулативе.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да примењује важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање предметног постројења за третман - поновно искоришћење неопасног отпада.

Забрањује се оператеру "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши неконтролисано складиштење остатака, односно отпада насталог након третмана предметног неопасног отпада у кругу било које радне површине, као и неконтролисано одлагање отпада у радном кругу.

Обавезује се оператер постројења, да сав отпад настао током третмана неопасног отпада прописно обележи и складишти на посебно обележеном месту, до предаје овлашћеним оператерима на даље збрињавање.

Забрањује се третман било које друге врсте отпада осим неопасног отпада наведеног у одељку А. у тачки 2.2.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да третман електричног и електронског отпада врши у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа, („Службени гласник РС“, бр.99/2010).

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да управља неопасним отпадом у складу са усвојеним R операцијама, у укупној количини на дневном, и годишњем нивоу, наведеној у одељку А, тачки 2.2. а све у складу са важећом законском регулативом.

Оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", не може да третира већу количину отпада од максималног капацитета постројења за третман - поновно искоришћење неопасног отпада, наведеног у одељку А. тачка 2.2. овог решења.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да приликом обављања делатности третмана (поновног искоришћења) предметног неопасног отпада, користи опрему која је наведена у достављеној документацији.

4.3.1.2. Услови за редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења

Оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", је дужан да:

- врши редовно одржавање постројења;
- да обезбеди контролисани прихват зауљених атмосферских отпадних вода са интерних саобраћајница и манипулативних површина, њихов предтретман на посебном постојећем сепаратору масти и уља, пре упуштања у одабрани реципијент;
- пражњење/чишћење сепаратора врши преко овлашћене организације;
- врши редовно контролисање и одржавање опреме које користи у току обављања делатности третмана неопасног отпада и о томе води евиденцију.

4.3.3. Отпад који настаје након третмана отпада у постројењу – остаци из постројења

Оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", је дужан да:

-Обезбеди извештај о испитивању отпада који настаје у постројењу, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.

-Одвојено складишти различите врсте отпада који настаје током рада постројења у складу са важећим прописима до предаје лицу које има дозволу за управљање овим врстама отпада, ради крајњег збрињавања.

-Обезбеди примену мера за спречавање мешања различитих врста неопасног отпада и мешање опасног и неопасног отпада.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да отпад настао након третмана, преда оператеру који има дозволу за преузимање и крајње збрињавање предметног отпада, издату од надлежног органа за издавање дозвола за управљање отпадом, односно да отпад извезе.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом;

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у току обављања делатности складиштења и третмана - поновног искоришћења неопасног отпада (наведеног у тачки 2.) у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у решењу органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.

На локацији постројења за управљање неопасним отпадом је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у току рада постројења за управљање неопасним отпадом на локацији у Крагујевцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

5.1. Заштита од пожара

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у току обављања делатности складиштења и третмана - поновног искоришћења неопасног отпада на локацији у Крагујевцу спроводи заштиту од пожара у складу са Правилима заштите од пожара, која су усаглашена са одредбама Закона о заштити од пожара и која чини саставни део документације на основу које је издата предметна дозвола за управљање отпадом.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши редовне прегледе уређаја, опреме и инсталација за потребе заштите од пожара, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној служби.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у току обављања делатности складиштења и третмана - поновног искоришћења неопасног отпада на локацији постројења у Крагујевцу поступа у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон) и посебним прописима из области заштите од пожара.

5.2. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и заустављање постројења);

У току рада предметног постројења може доћи до прелазног и/или нестабилног начина у случају кvara на уређајима за третман отпада, (преса, брусница, апарата за плазма сечење, млин за млевање пластике, машина за третман каблова и других).

Уколико дође до кvara на горе поменутих уређајима, оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", ангажује овлашћеног сервисера који може извршити поправку уређаја.

Док уређаји не буду припремљени за даљи рад, оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", неће вршити отпрему или извоз отпада ка овлашћеним оператерима.

6. Мониторинг и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да управљање отпадом у оквиру свог складишта/поостројења организује на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09- др.закон, 43/11- Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18 и 95/18-др.закон), Законом о управљању отпадом, Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС " број 36/09, 10/13, 26/21 и 35/23), Законом о водама ("Службени гласник РС ", број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС " број 96/21), као и другим прописима Републике Србије.

6.1. Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у току обављања делатности складиштења и третмана - поновног искоришћења неопасног отпада на локацији у Крагујевцу, у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у актима органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.

На локацији постројења за управљање неопасним отпадом је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у току рада постројења за управљање неопасним отпадом на локацији у Крагујевцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

6.2. Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да складиштење отпада врши на водонепропусној површини која поседује контролисано сакупљање атмосферских вода у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпад који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије како би се спречило загађење земљишта и подземних вода.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да у току управљања

неопасним отпадом предузме одговарајуће мере за спречавање евентуалног загађења подземних и површинских вода.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши редовно чишћење сепаратора масти и уља од стране овлашћеног лица.

Квалитет воде из сепаратора треба да испуни захтеве GVE дефинисаних у складу са чланом 8. прилог 2, глава III табела 1 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 67/2011, 48/2012 и 1/2016). Оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", је у обавези да омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

6.3. Заштита од буке

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да послове управљања отпадом обавља тако да не долази до прекорачења дозвољеног нивоа буке.

Обавеза оператера је да спроводи мониторинг буке и поштује граничне вредности буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/2021) и Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, број 139/22). Истовар отпада и манипулацију са отпадом вршити тако да се у највећој могућој мери смање негативни утицаји буке на животну средину. У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке, оператер је у обавези да спроведе мере за смањење и постизање дозвољеног нивоа буке.

Дозвољени ниво буке дефинисан је Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“ број 75/10). Уредба дефинише следеће вредности индикатора буке за зону у којој се складиште налази (прилог 2 предметне Уредбе): дневни ниво 65 dB (A) и ноћни ниво 55dB (A).

6.4. Контрола јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Складиште неопасног отпада оператера "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", нема уређаје и апарате који би довели до појаве јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да уколико набави апарате који би евентуално могли бити емитери јонизујућег и нејонизујућег зрачења упутити захтев за процену утицаја на животну средину и добијање нове дозволе за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

6.5. Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да мерење квалитета воде која се испушта у сепаратор уља и масти врши у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 67/2011, 48/2012 и 1/2016), четири пута годишње.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши редовно мерење нивоа буке, једном у три године, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини или да по налогу инспектора, путем овлашћене организације изврши мерење буке у животној средини при максималном оптерећењу.

7. Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада постројења или његових делова);

У случају затварања и престанка рада, оператер је у обавези да поступи по Плану за затварање постројења. Пре затварања оператер је дужан да:

- Обавести инспектора за заштиту животне средине
- Обавести надлежни орган који је издао дозволу за управљање отпадом о намери за затварање постројења неопасног отпада
- Отпад који се у моменту затварања налази на локацији преда оператерима који поседују дозволу за даље поступање са предметним отпадом
- Обезбеди све услове и локацију доведе у стање потпуне инертности са аспекта утицаја на животну и радну средину.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да након одвожења свих неопасних отпадних материјала изврши детаљно чишћење свих простора на којима се налазио неопасан отпад, што подразумева довођење тих површина у првобитно стање.

8. Финансијска гаранција

Оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", приложио је уз захтев за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног отпада, Полису осигурања одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, односно оштећења или уништавања ствари трећег лица или штете услед загађења тла и воде.

Полиса осигурања, одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или здравља, односно оштећења или уништавања ствари трећег лица или штете услед загађења тла и воде приликом обављања делатности осигураника, број 674913785, закључена са компанијом "ДДОР Нови Сад",

Осигурање је закључено са роком важења од од 01. фебруара 2022. године до 01.априла 2032. године као и Изјаву о обављању полисе осигурања којом изјављује да ће током читавог периода важења дозволе за складиштење и третман неопасног отпада обнављати полису осигурања.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да редовно плаћа премију по Полиси осигурања одговорности број 674913785, издату од стране компаније "ДДОР Нови Сад", са роком важења од 01. фебруара 2022. године до 01.априла 2032. године, до краја важења дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, односно до 04. фебруара 2032. године, и да редовно доставља доказ о плаћеној премији за одговарајући период, органу надлежном за издавање наведене Дозволе.

9. Извештавање

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да врши редовно извештавање о врстама и количинама откупљеног и предатог отпада у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/2020 и 79/2021).

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним институцијама и органима у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање.

Приликом преузимања и предаје отпада оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", је

дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање и исти чува најмање две године.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да извештај о квалитету отпадних вода које се генеришу из сепаратора уља и масти доставља једном годишње Агенцији за заштиту животне средине.

Обавезује се оператер "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", да извештај о мерењу буке у животној средини доставља једном у три године Агенцији за заштиту животне средине.

10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

10.1. Нетехнички опис

Поступање са отпадом у постројењу оператера "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", подразумева операције: пријем неопасног отпада, мерење, разврставање, редукцију запремине, тј. механички третман, складиштење и отпрему неопасног отпада.

Предметна локација је обезбеђена свим потребним инфраструктурним инсталацијама.

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката, археолошких налазишта, као ни заштићених природних целина.

Простор на којем се обављање управљање неопасним отпадом на кат.парцели број 1502 КО Крагујевац 1 (Складишни центар 6), испуњава услове са аспекта заштите животне средине у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије и осталим прописима из области заштите животне средине

10.2. Коментари/мишљења представника заинтересоване јавности

Одељење је, сходно чл. 63. и 69. Закона о управљању отпадом, обавестило и јавност да је у току поступак издавања дозволе за управљање неопасним отпадом. У датом року није достављено ни једно мишљење заинтересоване јавности.

II Ово Решење о измени решења о издавању Дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера постројења "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", на локацији на катастарској парцели број 1502 КО Крагујевац 1, (Складишни центар 6, Крагујевац), важи уз Решење број XXIV-02-501-24/22 од 04.фебруара 2022. године и Решење број XXIV-02-501-125/24 од 12. јуна 2024. године) које је издала Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине.

Образложење

Министарство заштите животне средине је дана 26. децембра 2024. године упутило Градској управи за развој и инвестиције, Град Крагујевац, Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељењу за заштиту животне средине, као надлежном органу у овом поступку, захтев за усклађивање дозволе за управљање отпадом са законском регулативом у области управљања отпадом, број 19-00-01046/2024-06 од 18. новембра 2024. године оператера "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC", на локацији у Крагујевцу, Складишни центар 6, на катастарској парцели број 1502 КО Крагујевац 1.

У поступку припреме измене интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада узети су у обзир:

Ажурирани радни план оператера "MORAVA METALI DOO KRAGUJEVAC";

Извод из АПР-а број о регистрацији привредног субјекта од дана 18.08.2021. године;
Решење из АПР-а БД67191/2021 од 18.08.2021. године о регистрацији промене података привредног субјекта;

Копија катастарског плана бр. 953-1/2021-885 од 17.08.2021. године, Република Србија, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац (P=1:1000); лист непокретности број 9973, Република Србија, Републички геодетски завод, Геодетско-катастарски информациони систем;

Информација о локацији бр. XXX 02-350-1548/21 од 14.09.2021. године, Република Србија, град Крагујевац, Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма;

Уговор о закупу пословног простора;

Елаборат геодетских радова, израдила геодетска агенција „Прогеа“ Крагујевац;

Решење да за Пројекат - Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 1502 КО Крагујевац 1, Град Крагујевац **НИЈЕ ПОТРЕБНА** израда Студије о процени утицаја на животну средину бр. XXIV-02-501-304/21 од 16.11.2021. године, Република Србија, Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине;

Решење да за Пројекат - Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 1502 КО Крагујевац 1, Град Крагујевац **НИЈЕ ПОТРЕБНА** израда Студије о процени утицаја на животну средину бр. XXIV-02-501-103/24 од 07.05.2024. године, Република Србија, Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине;

Решење о разврставању објекта у одговарајућу категорију угрожености од пожара 09.15.1.2 број 217-3/19-64 од 08.12.2021. године, Република Србија, Министарство унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, управа за ванредне ситуације у крагујевцу;

Решење о давању сагласности на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара под 09.15.1.2. број 217-20715/21-1 од 11.01.2022. године, Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу);

Решење о издавању водне дозволе бр. 10605-1664 од 05.02.2024. године, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Водопривредни центар „Морава“;

Полиса осигурања за случај удеса или штете причињене трећим лицима и животној средини приликом обављања делатности осигураника.

Записник Инспектора за заштиту животне средине, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију, Секретаријат за инспекцијски надзор и комуналну полицију, Инспекторат за заштиту животне средине и туризам, број XXIX 01-501-29/2022 о утврђујућем инспекцијском

надзору састављен дана 28. јануара 2022. године у којем се констатује да оператер испуњава услове са аспекта заштите животне средине, за обављање делатности управљања отпадом (складиштење неопасног отпада) на локацији оператера у улици Складишни центар број 6, на катастарској парцели број 1502 КО Крагујевац 1 на територији града Крагујевца,

Уговор о закупу пословног простора, закључен дана 17. августа 2021. године између Трговинског предузећа МОРАВА ДОО Крагујевац, , матични број 06337856, кога заступа Драган Спасић као закупаца и „МОРАВА МЕТАЛИ“ ДОО Крагујевац са седиштем у улици Складишни центар број 6, Крагујевац, матични број 21704644, ПИБ 112601730, које заступа Александар Алексић, као купац са друге стране.

Радни план постројења за управљања неопасним отпадом;
План заштите од удеса постројења за управљање неопасним отпадом;
План за затварање постројења за управљање неопасним отпадом;
Изјава о методама третмана или одлагања отпада;
Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења;
Одлука о одређивању одговорног лица у постројењу, са прописаном документацијом;

Разматрајући поднети захтев, овај орган је, ценећи приложену документацију, спровео законом предвиђен поступак, па утврдивши да је захтев основан и да су испуњени услови прописани одредбама чланова 59. и 60. Закона о управљању отпадом и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку, одлучио као у диспозитиву решења.

У вези са напред изнетим, Градска управа Крагујевац, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање измене предметне дозволе којом се одобрава складиштење и третман-поновно искоришћење неопасног отпада на локацији постројења у Крагујевцу, оператеру „МОРАВА МЕТАЛИ“ ДОО, те се од 28. јануара 2025. године, уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под регистарским бројем 55.

Поука о правном леку:

Против овог решења оператер може изјавити жалбу Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од пријема решења, а преко овог органа.

Обрађивач

Ивана Антонијевић

Достављено:

- „МОРАВА МЕТАЛИ“ ДОО Крагујевац
- у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом,
- надлежном инспекцијском органу,
- Агенцији заштите животне средине
- архиви.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Мр Драган Маринковић



